



Platnost od 22.11.2019

Provedení	Model	Výkon chl./top. kW	Průtok vzduchu m3/h	Hlučnost dB(A)	Rozměr jednotky šxvxh(mm)/hmotnost(kg)	PRODEJNÍ CENA KČ
						BEZ DPH
<b>NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - 2 trubka, 2 řady výparník, DC ventilátor</b>						
	SF-250H	2,6 / 3,4	425/410/320	23-30	915x290x230 / 12,7	12 190
	SF-400H	3,3 / 4,4	680/550/504	29-36	915x290x230 / 12,7	12 380
	SF-600H	5,0 / 6,7	1020/820/670	31-40	1072x315x230 / 14,9	13 850
<b>ČTYŘCESTNÉ KAZETY - 2 trubka, 2 řady výparník</b>						
	SF-12C	6,7/10,5	1250/1030/914	47	840x840x240 / 30 panel 960x960x60 / 6,5	20 250
	SF-16C	8,7/12,9	1640/1450/1328	53	840x840x240 / 38 panel 960x960x60 / 6,5	22 590
<b>KOMPAKTNÍ ČTYŘCESTNÉ KAZETY - 2 trubka, 2 řady výparník, DC ventilátor</b>						
	SF-300C2	3,0 / 4,1	560/392/280	21-34	575x261x575 / 16,5 panel 647 x 50 x 647 / 2,5	13 680
	SF-400C2	3,9 / 5,3	717/502/359	28-40	575x261x575 / 16,5 panel 647 x 50 x 647 / 2,5	13 860
	SF-500C2	4,5 / 6,0	785/550/393	30-43	575x261x575 / 16,5 panel 647 x 50 x 647 / 2,5	13 980
<b>ČTYŘCESTNÉ KAZETY - 2 trubka, 2 řady výparník, DC ventilátor</b>						
	SF-600C2	5,6 / 7,7	1133/793/567	26-42	840x230x840 / 23 panel 950 x 45 x 950 / 6	18 640
	SF-750C2	5,8 / 8,2	1255/879/628	28-45	840x230x840 / 23 panel 950 x 45 x 950 / 6	18 640
	SF-850C2	6,8 / 9,4	1441/1009/721	28-46	840x230x840 / 23 panel 950 x 45 x 950 / 6	20 690
	SF-950C2	7,0 / 9,5	1494/1046/747	31-47	840x300x840 / 27 panel 950 x 45 x 950 / 6	20 690
	SF-1500C2	10,6 / 14,4	1850/1295/925	33-50	840x300x840 / 27 panel 950 x 45 x 950 / 6	22 540
<b>KOMPAKTNÍ ČTYŘCESTNÉ KAZETY - 4 trubka, 2 řady výparník, DC ventilátor</b>						
	SF-300C4	2,4 / 3,9	560/397/284	20-34	575x261x575 / 16,7 panel 647 x 50 x 647 / 2,5	16 580
	SF-400C4	2,9 / 4,7	717/502/359	22-36	575x261x575 / 16,7 panel 647 x 50 x 647 / 2,5	16 640
	SF-500C4	3,2 / 4,9	785/550/393	25-40	575x261x575 / 16,7 panel 647 x 50 x 647 / 2,5	16 700
<b>ČTYŘCESTNÉ KAZETY - 4 trubka, 2 řady výparník, DC ventilátor</b>						
	SF-600C4	4,9 / 7,1	1187/831/594	25-40	840x300x840 / 27,5 panel 950 x 45 x 950 / 6	21 600
	SF-750C4	5,2 / 7,4	1233/863/617	26-42	840x300x840 / 27,5 panel 950 x 45 x 950 / 6	21 790
	SF-950C4	5,6 / 8,2	1526/1068/763	29-45	840x300x840 / 27,5 panel 950 x 45 x 950 / 6	22 290
	SF-1200C4	9,0 / 11,3	1768/1238/884	32-46	840x300x840 / 30,0 panel 950 x 45 x 950 / 6	23 840
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY - 2 trubka, 3 řady výparník</b>						
	SF-51DS	3,4 / 5,1	510	40	968x510x245 / 16	6 780
	SF-68DS	4,3 / 6,4	680	42	1088x510x245 / 18	7 350
	SF-85DS	5,0 / 7,6	850	44	1168x510x245 / 19,5	8 020

**KANÁLOVÉ JEDNOTKY - 2 trubka, 3 řady výparník, DC ventilátor**

	<b>SF-200D3</b>	2,2 / 3,5	340/255/170	26-36	741x241x522 / 16,7	7 330
	<b>SF-400D3</b>	4,0 / 6,8	680/510/340	27-37	941x241x522 / 21,0	8 530
	<b>SF-600D3</b>	5,8 / 9,8	1020/765/510	29-39	1161x241x522 / 23,7	9 460
	<b>SF-1000D3</b>	9,0 / 15,5	1700/1275/850	32-42	1566x241x522 / 34,7	14 270

**PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ JEDNOTKY - 2 trubka, 2 řady výparník (3 řady jen u SF-250F), DC ventilátor**

	<b>SF-250F</b>	2,1 / 2,8	369/272/196	22-39	800x592x220 / 24,4	10 260
	<b>SF-400F</b>	3,2 / 4,4	604/448/343	31-44	1000x592x220 / 28,2	11 690
	<b>SF-500F</b>	4,8 / 6,2	748/555/398	27-42	1200x592x220 / 34,2	13 680
	<b>SF-800F</b>	6,3 / 8,8	1245/906/675	31-48	1500x592x220 / 40,0	15 470


# SINCLAIR


**CENÍK CHILLERŮ PRO ČR**


Platnost od 22.11.2019

Provedení	Model	Výkon chl./top. kW	Chladivo	Hlučnost dB(A)	Rozměr jednotky šxvxh(mm)/hmotnost(kg)	PRODEJNÍ CENA Kč
						BEZ DPH

**MINI CHILLERY INDIVIDUÁLNÍ, DC INVERTER**

	<b>SCV-50EA</b>	5,0 / 5,6	R410A	58	990x966x354 / 81	73 520
	<b>SCV-70EA</b>	7,0 / 8,0	R410A	58	990x966x354 / 81	78 670
	<b>SCV-100EA</b>	10,0 / 11,0	R410A	59	970x1327x400 / 110	114 910
	<b>SCV-120EA</b>	11,2 / 12,3	R410A	62	970x1327x400 / 110	118 050
	<b>SCV-140EA</b>	12,5 / 13,8	R410A	62	970x1327x400 / 111	118 880
	<b>SCV-160EA</b>	14,5 / 16,0	R410A	62	970x1327x400 / 111	129 900

**MODULÁRNÍ CHILLERY, DC INVERTER**

	<b>SCV-300EA</b>	27,0 / 31,0	R410A	65,8	1870x1175x1000 / 300	253 830
	<b>SCV-600EA</b>	55,0 / 61,0	R410A	72,1	2220x1325x1055 / 480	426 650
	<b>SCV-900EA</b>	82,0 / 92,0	R410A	80,1	3220x1513x1095 / 710	647 670

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K FANCOILŮM A ČILERŮM**

	<b>KJR-29B</b>	Drátový ovladač se snímačem teploty, dotykové ovládání (pro SDV4 vnitřní jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorem, nástěnné fancoil jednotky s DC motorem)				2 260
	<b>KJR-18B</b>	Drátový ovladač s mechanickým termostatem (pro kanálové fan coil jednotky)				1 040
	<b>KJR-15B</b>	Drátový ovladač s LCD displejem (pro podstropně parapetní fancoil jednotky)				2 440
	<b>FCUKZ-03</b>	Propojovací modul (vyžadují 2-trubkové kanálové a podstropně parapetní fan coil jednotky, které používají CCMxx, IMM nebo BMS)				4 990
	<b>CCM09</b>	Centrální ovladač s týdenním časováním, max 64 vnitřních jednotek				4 740
	<b>CCM30</b>	Centrální ovladač, max 64 vnitřních jednotek, dotykové ovládání				7 220
	<b>CCM04</b>	Drátový ovladač s týdenním programem (pro SDV4 vnitřní jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorem, nástěnné fancoil jednotky s DC motorem)				2 780
	<b>CCM18/64</b>	MODBUS interface pro připojení BMS (až pro 64 vnitřních jednotek)				103 690
	<b>CCM18/16</b>	MODBUS interface pro připojení BMS (až pro 16 vnitřních jednotek)				51 870
	<b>KJR-120F</b>	Drátový ovladač pro DC inverter mini čilery				4 510
	<b>KJRM-120H</b>	Drátový ovladač s LCD displejem (pro modulární chillery)				4 870
	<b>IMM PC V 2.0</b>	PC software				70 600
	<b>M-INTERFACE</b>	M-interface				105 740

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele.

Změna cen vyhrazena.